

MISTURADOR DE CALDA

SafraMIX



Pode ser ligado em **geradores (110 ou 220V)** ou diretamente em uma **bateria automotiva (12V)**.

Consumo de energia extremamente baixo!

Agitação centrífuga por hélice, otimizada para **máxima performance**.

Bomba com vazão de até **26 L/min**





Destaques:

- **Autonomia** de 1h15min de abastecimento e **10h de agitação** com **bateria de 60 Ah 12V**.
- Agitador centrífugo otimizado para baixo consumo e alta eficiência.
- Válvula de fechamento rápido, **abastecimento ágil**.
- Filtro de **malha 50**.
- Válvula lava frasco integrada para limpeza completa.
- **Fácil transporte**.
- Alta durabilidade.

Dados técnicos:

- Alimentação Elétrica:

• **Primária (12 VDC):**

- Agitador mecânico: 3 A.
- Motobomba: 15 A.
- Corrente nominal máxima: 17 A.

• **Alternativa (Fonte Conversora 127/220 VAC):**

- Fonte conversora inclusa, permitindo conexão direta à rede elétrica ou a geradores 127/220 V.
- Corrente nominal máxima de entrada: 1,8 A (127 V) ou 1,04 A (220 V).

- Potência Total: 228 W.

- Capacidade Hidráulica: Vazão da bomba de 26 LPM (litros por minuto).

- Dimensões: 59 cm (C) x 56 cm (L) x 119 cm (A).

- Capacidade do tanque: 200 Litros.

- Peso: 47 kg.

CORES DISPONÍVEIS



MISTURADOR DE CALDA **SafraMIX**

Eficiência e Versatilidade no Preparo da Calda

