TECNOLOGIA

eMAX

LEVANDO MAIS VIDA AO SOLO



A evolução do plantio pede microrganismos vivos.

eMAX, a tecnologia que protege a vida que você planta.

A TECNOLOGIA QUE MANTÉM OS BIOLÓGICOS VIVOS ATÉ O SULCO.

O bombeamento sob demanda e a ausência de retorno de líquido ao tanque eliminam os riscos de degradação térmica e cisalhamento dos insumos biológicos, que são comuns em sistemas tradicionais que recirculam o excedente do bombeamento de calda de volta ao tanque.

A agitação eletromecânica eficiente, combinada ao bombeamento sob demanda, preserva a qualidade dos bioinsumos e reduz o consumo de energia, garantindo que uma taxa muito maior de biológicos chegue vivo e ativa ao solo.

A **tecnologia eMAX** reduz a complexidade do sistema e os custos de manutenção associados, **sem os complicados sistemas hidráulicos**. Sua operação e manutenção tornam-se mais simples e econômicas.

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Tanque de água limpa (volume)	Vazão L/min	Agitador da calda	Filtro linha vazão L/min	Filtro sucção área de filtragem
eMax 300L	300 litros	7,5 ha	23 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
eMax 450L	450 litros	11 ha	36 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
eMax 650L	650 litros	16 ha	44 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
eMax 950L	950 litros	23,5 ha	52 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
Slim 950L	950 litros	23,5 ha	50 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
eMax 1300L	1300 litros	32 ha	65 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
eMax 1800L	1800 litros	45 ha	90 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
eMax 2300L	2300 litros	57 ha	100 litros	40,2	Eletromec. centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min

* Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Mais produtividade, maior autonomia.

A potência da SafraMax no campo.

TECNOLOGIA eMAX
LEVANDO MAIS VIDA AO SOLO



O Tanque Auxiliar (Tandem) conta com bomba de transferência sob demanda e consumo simultâneo, garantindo fluxo contínuo e balanceamento automático entre os tanques. Esse sistema aumenta a autonomia operacional e permite cobrir mais hectares por jornada.

Projetado para grandes áreas e longas jornadas.

DIMENSÕES / MEDIDAS EM CENTÍMETROS			
Modelo	Comprimento	Largura	Altura
eMax 300L	114	78	84
eMax 450L	120	82	96
eMax 650L	136	86	109
eMax 950L	162	94	117
Slim 950L	190	60	143
eMax 1300L	200	110	132
eMax 1800L	220	115	153
eMax 2300L	250	125	160



CORES DISPONÍVEIS DOS TANQUES

CINZA ESCURO · BRANCO · VERMELHO · AMARELO · CINZA · LARANJA · VERDE

CORES DISPONÍVEIS DOS CHASSIS

VERDE · CINZA · AZUL · PRETO · CINZA ESCURO · VERMELHO · LARANJA

SafraMax

Rodovia BR-272, 3588 . Campo Mourão, PR - Brasil
(44) 3016-3033 . www.**saframax**.com