

Safrajet *Evolution*



É FORTE, É PRECISO, É SAFRAMAX!
Eficiência, agilidade e maior produtividade.

até 16% COINOCULAÇÃO NA SOJA*
Bradyrhizobium +
Azospirillum no sulco

Fontes: *Embrapa Soja – Tecnologia de Coinoculação – MAR/2014

até 30% INOCULAÇÃO NO MILHO **
Azospirillum brasilense no sulco
Ab-V4, Ab-V5, Ab-V6 e Ab-V7

Fontes: ** Embrapa Soja – Inoculação com Azospirillum brasilense: inovação em rendimento a baixo custo – JAN/2011.

PAINÉIS DE CONTROLE SAFRAJET



SM4X



SM3X



SJ1

Aplicador em sulco

Modelos e Características



Destaques:

- Monitoramento digital da temperatura da calda e pressão de aplicação.
- Sistema de alerta para nível baixo da calda no tanque.
- Engates das mangueiras em plástico reforçado, sem partes metálicas sujeitas à corrosão.
- Bicos de cerâmica técnica (99% alumina).
- Chassi em aço carbono cortado a laser, com pintura eletrostática.

ACIONAMENTO ELÉTRICO

MODELO	CAPACIDADE NOMINAL DO TANQUE	AUTONOMIA VAZÃO DE 40L/ha	ÁGUA LIMPA TANQUE (VOLUME)	VAZÃO L/MIN	AGITADORES DA CALDA	FILTRO LINHA VAZÃO POR MIN.	FILTRO SUÇÃO ÁREA DE FILTRAÇÃO
SJ 300E	300 LITROS	7,5 ha	23 LITROS	20,1	Eletromecânico Centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ450 E	450 LITROS	11 ha	36 LITROS	20,1	Eletromecânico Centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ650 E	650 LITROS	16 ha	44 LITROS	20,1	Eletromecânico Centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ950 E	950 LITROS	23,5 ha	52 LITROS	20,1	Eletromecânico Centrífugo	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min



DIMENSÕES / MEDIDAS EM CENTÍMETROS			
Modelo	Comprimento	Largura	Altura
SJ-300	114	78	84
SJ-450	120	82	96
SJ-650	136	86	109
SJ-950	162	94	117

CORES DISPONÍVEIS DOS TANQUES



CORES DISPONÍVEIS DOS CHASSIS



Rodovia BR-272, 3588 . Campo Mourão, PR - Brasil
(44) 3016-3033 . www.saframax.com